

GRUPPO ELETTROGENO BASE ATLAS COPCO QAS 40 completo di quadro automatico

dati gruppo elettrogeno:

frequenza	:	50	Hz
tensione (trifase)	:	400	V
potenza primaria (trifase)	:	33	kW
potenza apparente continua	:	41	KVA
potenza per servizio di emergenza	:	45	KVA
corrente nominale	:	59,3	A
fattore di potenza nominale	:	0,80	
autonomia serbatoio a pieno carico (standard)	:	11	h
livello di potenza sonora (2000/14/CE)	:	89	dB(A)
livello di pressione sonora a 7 m	:	64	dB(A)
capacità serbatoio carburante (standard)	:	92	l

dati motore

motore	:	Kubota	V3800DI-T
numero cilindri	:	4	
potenza	:	38	kW
velocità a pieno carico	:	1500	giri/min
refrigerante	:	PARCOOL	
capacità sistema di lubrificazione	:	13	l

dati alternatore:

grado di protezione	:	IP 23
classe isolamento rotore/statore	:	H
numero fasi	:	3
numero morsetti	:	12
sensore regolatore di tensione automatico	:	bifase
regolazione tensione	:	± 1%

dimensioni e peso:

lunghezza	:	2.100	mm
larghezza	:	950	mm
altezza	:	1.180	mm
peso, pronto al funzionamento	:	1.048	kg
peso, a secco	:	945	kg





REV. 082011