

TRONCATRICE IDRAULICA SUBACQUEA STANLEY CO23UW

La CO23UW è ideale per tagliare con precisione metallo, calcestruzzo, roccia, murature e corallo. Ha un motore Stanley Hyrevz con elevata coppia per azionare dischi da taglio abrasivi o diamantati. Le lame compatibili hanno diametro 250 mm (10") e foro d'attacco 25,4 mm (1"). Motore e alberino di attacco sono direttamente accoppiati e ruotano in senso anti-orario. La CO23UW è progettata specificamente per l'utilizzo subacqueo e dipinta nel colore giallo che contraddistingue questa tipologia di utensili idraulici. La dotazione standard comprende il carter protettivo orientabile e il piatto per regolare la profondità del taglio, l'impugnatura supplementare e il pulsante di sicurezza sulla leva di azionamento. Le impugnature, principale e secondaria, sono realizzate con una fusione di alluminio per aumentare la durata.

SPECIFICHE TECNICHE

- Peso	10,4 kg
- Pressione olio	105-140 bar
- Portata olio	38-57 l/min
- Lunghezza	495 mm
- Larghezza	280 mm
- Capacità	disco Ø 250 mm
- Velocità di rotazione	3275 rpm a 57 l/min
- Tipo di circuito	OC
- Ingresso/uscita olio	SAE 8 O-ring
- Categorico	CO23341

ACCESSORI (OPZIONALI)

- dischi da taglio 250 mm (foro 1")

