

INTONACATRICE PER PREMISCELATI ASCIUTTI TURBOSOL GIOTTO

tensione di alimentazione	:	400 V
tensione comandi ausiliari	:	24 V
motore pompa intonaco	:	5,5 kW - 7,5 HP
motore dosatore	:	0,55 kW - 0,75 HP
elettrocompressore	:	270 l/min - 0,82 kW
elettropompa acqua	:	60 l/min - 0,8 kW
statore - coclea	:	D6-3
portata	:	30 l/min
capacità cestello	:	110 l
altezza di carico	:	990 mm
peso	:	250 kg
lunghezza	:	1.150 mm
larghezza	:	650 mm
altezza (con motore verticale)	:	1.470 mm

Allestimento di serie:

- compressore a membrane
- pompa acqua
- quadro elettrico a norme CE
- miscelatore standard
- statore/coclea D6-3
- attrezzatura per la pulizia (raschiatore con barra, spugna di lavaggio)
- cavo elettrico (20 m), tubo acqua (5 m), chiave per sblocco vite
- 15 metri (10 + 5) di tubo malta \varnothing 25 con raccordi a camme
- 16 metri di tubo aria \varnothing 13 con raccordi rapidi
- cassetta accessori con pistola e serie deflettori

