CENTRALINA IDRAULICA STANLEY GPV 13/8

Centralina leggera e facilmente trasportabile per lavori mediamente gravosi. L'eccellente compromesso tra potenza e ingombro la rende ideale per il trasporto dentro e fuori il cantiere con il minimo dispendio di mezzi. È conforme agli standard europei.

SPECIFICHE TECNICHE

- Peso	75 kg
- Pressione olio	140 bar
- Portata olio	30 lpm
- Lunghezza	780 mm
- Larghezza	510 mm
- Altezza	600 mm
- Motore	Honda 13 hp a benzina
- Tipo di circuito	OC/CC
- Capacità serbatoio benzina	6,6 l
- Capacità serbatoio idraulico	12 l
- Categorico	GPV138H01

ACCESSORI (OPZIONALI)

- coppia tubi 7 m - categorico R1AT0702
- coppia tubi 10 m - categorico R1AT1002
- coppia tubi 15 m - categorico R1AT1502

- compatta e leggera
- telaio in acciaio cromato con impugnatura retrattile, barra superiore di sollevamento e ruote
- ampio serbatoio olio idraulico per un maggior raffreddamento
- accoppiamento diretto motore-pompa olio
- avviamento a strappo
- acceleratore meccanico manuale

NB. La centralina viene fornita senza olio idraulico.