

## **AVVITATORE SUBACQUEO STANLEY IW 12UW**

L'avvitatore IW 12UW è un avvitatore di media potenza progettato per lavori subacquei. Dotato di attacco quadro 3/4, può serrare o allentare dadi, bulloni e viti, con una coppia di torsione compresa tra 340 e 1632 Nm. Il motore idraulico integrato Stanley Hyrevz sviluppa una coppia elevata. Velocità e direzione della rotazione sono regolabili. La potenza di coppia può essere regolata. La leva di azionamento lunga e l'ampia protezione della mano assicurano il confort dell'operatore. L'impugnatura è rivestita in plastisol, che permette una presa ergonomica e confortevole. La posizione centrale dell'impugnatura rende la presa ben bilanciata. Nel corpo dell'impugnatura è ricavato un occhiello per il solle vamento.



## SPECIFICHE TECNICHE

- Peso	6,4 kg
- Pressione olio	70-140 bar
- Pressione scarico olio	155 bar
- Portata olio	15-45 lpm
- Lunghezza	286 mm
- Larghezza	102 mm
- Capacità	quadro ¾
- Coppia di torsione	340 – 1632 Nm
<ul> <li>Velocità di rotazione</li> </ul>	1385 rpm a 19 lpm
- Tipo di circuito	OC
- Ingresso/uscita olio	SAE 8 O-ring
- Categorico	IW1234001

## **ACCESSORI (OPZIONALI)**

- bussole esagonali con quadro 3/4

