

# SCALPELLATORI E DEMOLITORI IDRAULICI

A parità di peso, scalpellatori e demolitori idraulici sono più potenti di quelli elettrici, pneumatici o con motore a scoppio e rispetto a questi ultimi hanno il vantaggio di non emettere fumi di scarico.

Lo scalpellatore leggero **CH 15** è ideale per lavori di piccola demolizione e di rifinitura. Forma e peso lo rendono particolarmente adatto per essere impiegato in posizione orizzontale. Il manico e il piede sono isolati termicamente per assicurare il comfort degli operatori.

I demolitori ergonomici **BR 45**, **BR 50** e **BR 67** sono imbattibili nella demolizione di cemento, asfalto e roccia. Grazie alle impugnature oscillanti e alla limitatissima reattività, assicurano il comfort e la sicurezza degli operatori. Il demolitore pesante **BR 87** è il più potente della gamma, l'elevatissima energia di percussione lo rende adatto anche all'infissione di palancole, paletti ed arpioni di ancoraggio. **Su richiesta il BR 87 può essere modificato per l'utilizzo subaqueo.**

## Scalpellatore 7 kg con impugnatura chiusa

### CH 15

Dimensioni	430 x 80 mm
Portata olio richiesta	15 - 23 l/min oppure 26 - 34 l/min
Pressione olio richiesta	70 - 140 bar
Colpi al minuto	2000
Energia di battuta	12 J
Attacco porta utensile	esagono 0,580" collare ovale



## Demolitore 25 kg con impugnatura ammortizzata

### BR 45

Dimensioni	720 x 450 mm
Portata olio richiesta	15 - 23 l/min oppure 26 - 34 l/min
Pressione olio richiesta	105 - 140 bar
Pressione azoto	42 - 48 bar
Colpi al minuto	1500
Energia di battuta	76 J
Attacco porta utensile	esagono 22x82,5 oppure 25x108 mm

## Demolitore 26 kg con impugnatura e piede ammortizzati

### BR 50

Dimensioni	720 x 450 mm
Portata olio richiesta	15 - 23 l/min oppure 26 - 34 l/min
Pressione olio richiesta	105 - 140 bar
Pressione azoto	42 - 48 bar
Colpi al minuto	1500
Energia di battuta	76 J
Attacco porta utensile	esagono 25x108 mm

## Demolitore 34 kg con impugnatura e piede ammortizzati

### BR 67

Dimensioni	730 x 460 mm
Portata olio richiesta	26 - 34 l/min
Pressione olio richiesta	105 - 140 bar
Pressione azoto	42 - 48 bar
Colpi al minuto	1400
Energia di battuta	111 J
Attacco porta utensile	esagono 32x152 mm

## Demolitore 38 kg con impugnatura fissa

### BR 87

Dimensioni	740 x 410 mm
Portata olio richiesta	26 - 34 l/min
Pressione olio richiesta	105 - 140 bar
Pressione azoto	48 - 62 bar
Colpi al minuto	1100
Energia di battuta	170 J
Attacco porta utensile	esagono 32x152 mm

