

**MISCELATRICE E TRASPORTATRICE DI MASSETTI PER SOTTOFONDI  
TURBOSOL TRANSMAT 250  
versione EB (con benna di caricamento)**

motore elettrico	:	5,5 kW
voltaggio	:	400 V - 50 Hz
compressore	:	2.400 ÷ 5.000 l/min (resa aria consigliata a 6 bar)
capacità serbatoio	:	270 l
resa per ciclo	:	200 ÷ 220 l
cicli per ora (compressore da 3.500 l/min)	:	18 ÷ 20
altezza max di pompaggio	:	80 m (compressore da 3.500 l/min)
distanza max di pompaggio	:	120 m (compressore da 3.500 l/min)
capacità benna di carico	:	250 l
peso	:	780 kg
lunghezza	:	1.990 mm
larghezza	:	1.330 mm
altezza	:	2.200 mm (con benna sollevata)

Allestimento di serie:

- carrozzeria di protezione degli organi meccanici
- ruote pneumatiche e timone snodato
- serbatoio a pressione omologato con corazzatura interna ad alta resistenza all'usura
- mescolatore con palette orientate
- collettore di mandata  $\varnothing$  65 mm (raccordi Perrot)
- quadro elettrico di comando a norme CE
- 40 m (20 + 10 + 10) di tubo gomma  $\varnothing$  65 con raccordi Perrot
- gomito metallico reggitubo e reggitubo in tela
- cavalletto rompigitto
- impianto idraulico sollevamento benna
- cassetta accessori per tubazioni  $\varnothing$  65 mm

