

UTENSILI IDRAULICI SUBACQUEI

Scalpellatore

CH15UW

Peso	7 kg
Dimensioni	430 x 80 mm
Portata olio richiesta	26 - 34 l/min
Pressione olio richiesta	70 - 140 bar
Colpi al minuto	2000
Energia di battuta	12 J
Attacco porta utensile	esagono 0,580" collare ovale



Demolitore

BR45UW

Peso	23 kg
Dimensioni	650 x 350 mm
Portata olio richiesta	26 - 34 l/min
Pressione olio richiesta	105 - 140 bar
Colpi al minuto	1500
Energia di battuta	76 J
Attacco porta utensile	esagono 25 x 108 mm



Demolitore

BR87UW

Peso	38 kg
Dimensioni	740 x 410 mm
Portata olio richiesta	26 - 34 l/min
Pressione olio richiesta	105 - 140 bar
Colpi al minuto	1100
Energia di battuta	170 J
Attacco porta utensile	esagono 28 x 152 mm



Trapano senza percussione

DL07UW

Peso	3 kg
Dimensioni	230 x 100 mm
Portata olio richiesta	11 - 38 l/min
Pressione olio richiesta	50 - 140 bar
Velocità di rotazione (11 - 38 l/min)	350 - 1250 giri/min
Mandrino	autocentrante
Capacità	punte Ø13 mm



Trapano demolitore

HD45UW

Peso	22 kg
Dimensioni	570 x 350 mm
Portata olio richiesta	26 - 34 l/min
Portata olio ottimale	30 l/min
Pressione olio richiesta	105 - 140 bar
Colpi al minuto	2200
Velocità di rotazione (a 30 l/min)	300 giri/min
Verso di rotazione	orario/antiorario
Attacco porta utensile	esagono Skil 736
Capacità	punte fino a Ø50 mm
Spurgo	assente



UTENSILI IDRAULICI SUBACQUEI

Sega a catena diamantata

Peso
Dimensioni (senza barra e catena)
Portata olio richiesta
Pressione olio richiesta

DS 11/5

11 kg
510 x 230 mm
45 l/min
70 - 140 bar



Smerigliatrice

Peso
Dimensioni
Portata olio richiesta
Pressione olio richiesta
Velocità di rotazione
Capacità

GR 29

6 kg
230 x 110 mm
15 - 38 l/min
70 - 140 bar
2700 giri/min
disco Ø230 mm



Troncatrice a disco

Peso
Dimensioni
Portata olio richiesta
Pressione olio richiesta
Velocità di rotazione
Capacità

CO 23

10 kg
500 x 280 mm
38 - 57 l/min
105 - 140 bar
3300 giri/min
disco Ø250 mm



Avvitatori a impulsi

Peso
Dimensioni
Portata olio richiesta
Pressione olio richiesta
Coppia di serraggio
Attacco porta bussola

ID 07/92

3,5 kg
230 x 110 mm
15 - 45 l/min
70 - 140 bar
max 680 Nm
quadro 1/2"



IW 12/34

6 kg
240 x 100 mm
15 - 45 l/min
70 - 140 bar
340 - 1650 Nm
quadro 3/4"



Avvitatore a impulsi

Peso
Dimensioni
Portata olio richiesta
Pressione olio richiesta
Coppia di serraggio
Attacco porta bussola

IW 16/35

12 kg
370 x 110 mm
26 - 45 l/min
105 - 140 bar
680 - 3400 Nm
quadro 1"

