

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA COMACCHIO MC 6

Carro cingolato

larghezza pattini	:	300	mm
larghezza variabile carro	:	1.100 ÷ 1.600	mm
velocità di traslazione	:	0 ÷ 1,0	km/h
pendenza max superabile	:	36%	
nr. stabilizzatori idraulici	:	4	

Motore

tipo	:	Deutz TCD 3.6 L04 Tier 4 Final
potenza (ISO - IFN)	:	100 kW a 2.200 giri/min
capacità serbatoio gasolio	:	85 l
capacità serbatoio olio idraulico	:	300 l
insonorizzazione	:	a norma

Mast modulare montato su braccio telescopico con ralla frontale
Con gabbie di protezione a norma

rotazione mast	:	+180°/-180°	
lunghezza mast senza falchetto	:	2.427-2.727-2.927-3.327	mm
corsa testa di rotazione	:	1.200-1.500-1.700-2.100	mm
forza di estrazione	:	50	kN
spinta sull'utensile	:	50	kN
traslazione mast	:	450	mm

Testa di rotazione completa di ammortizzatore e testa di adduzione

tipo	:	R900	
coppia max	:	9.000	Nm
velocità max	:	90	giri/min
filetto	:	3" 1/2 Api reg.	femmina

Morse

Il gruppo morse è protetto da una gabbia in accordo alle più recenti norme di sicurezza. A gabbia aperta alcune funzioni sono inibite o parzializzate

morsa di bloccaggio	:	∅ 45 ÷ 260	mm
forza di chiusura	:	180	kN
morsa svitatrice M4S	:	∅ 45 ÷ 260	mm
forza di chiusura	:	180	Kn

Argano di manovra completo di fune e falchetto di rinvio

tiro max	:	10	kN
velocità max	:	40	m/min
diametro fune	:	8	mm
capacità fune	:	48	m

Radio comando per le funzioni di traslazione e perforazione

Oliatore di linea

capacità	:	8,5	l
pressione	:	26	bar

Pompa acqua/schiumogeni UDOR

portata : 20 l/min
 pressione : 150 bar

Dimensioni per il trasporto

lunghezza x larghezza x altezza : 5.160 x 1.600 x 2.820 mm
 peso : 6.700 kg



