

FONOCOMPACT PRO: il vostro compagno di lavoro

Il Ceccato FONOCOMPACT PRO combina prestazioni e comfort come nessun altro compressore a pistone. Estremamente silenzioso e facile da utilizzare, il modello FONOCOMPACT PRO offre una potente e affidabile centrale di compressione. Con una gamma di potenza compresa tra 2 e 10 HP, opzioni flessibili per lo stoccaggio e il trattamento dell'aria, il modello FONOCOMPACT PRO è sempre disponibile per soddisfare le vostre esigenze.



Ultra silenzioso

Il design ottimizzato della cappottatura riduce al minimo i livelli di rumorosità.



Facile da utilizzare

Il pannello di controllo intuitivo è dotato di manometro e contatore.



Compatto

Il design "tutto in uno" riduce l'ingombro dell'unità.



Soluzione per aria di qualità integrata

Se avete bisogno di aria secca di alta qualità, la serie FONOCOMPACT PRO è disponibile con essiccatore a refrigerazione integrato per una soluzione completa e compatta.



Efficienza e flessibilità

Prestazioni elevate

La serie FONOCOMPACT PRO dispone di una notevole potenza nonostante le dimensioni ridotte del telaio. Il suo nuovo gruppo pompante è stato progettato per offrire prestazioni elevate, efficienti dal punto di vista energetico e un'affidabilità senza pari. Una ventola di raffreddamento dedicata garantisce il funzionamento ottimale, anche in condizioni di caldo e polvere.



Stoccaggio flessibile

Per garantire l'erogazione costante dell'aria, il modello FONOCOMPACT PRO offre diverse opzioni di stoccaggio dell'aria. Per chi dispone di spazi limitati, l'unità montata a pavimento è dotata di un serbatoio dell'aria integrato da 27 litri. Quando è necessario uno stoccaggio maggiore, sono disponibili modelli montati su serbatoio da 270 o 500 litri.

Sempre affidabile

Quando siete impegnati, non potete permettervi che il compressore si guasti. Il gruppo a pistoncini ad alta efficienza con bassa velocità di rotazione del FONOCOMPACT PRO offre affidabilità senza pari e lunga durata operativa.



Il modello FONOCOMPACT PRO giusto per le vostre esigenze

FONOCOMPACT PRO 27 F2 - 27 F3

2-3 HP / 1,5-2,2 kW

- Ultra silenzioso per un funzionamento confortevole nell'area di lavoro.
- Funzionamento e manutenzione facili.
- Il serbatoio dell'aria integrato da 27 litri garantisce un'erogazione di aria costante.
- Costruito per garantire la massima sicurezza grazie alla schiuma isolante ignifuga e a un paracinghia in metallo.
- Ideale per piccoli lavori pneumatici.

FONOCOMPACT PRO 100 F3 / FONOCOMPACT PRO 500 F5

3-5,5 HP / 2,2-4 kW

- Il gruppo NS31 offre prestazioni e affidabilità superiori.
- La cappottatura è stata progettata specificamente per ridurre al minimo la rumorosità.
- Disponibile su modelli montati a pavimento e su serbatoio (da 270 e 500 litri).
- Il design "tutto in uno" riduce l'ingombro dell'unità.
- Ideale per stazioni di servizio automobilistiche.

FONOCOMPACT PRO F6 / FONOCOMPACT PRO 500 F10

5,5-10 HP / 4-7,5 kW

- Opzioni flessibili di stoccaggio dell'aria con modelli montati a pavimento e su serbatoio (da 270 e 500 litri).
- Sistema di raffreddamento per impieghi pesanti con ventola dedicata per un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione.
- Può essere dotato di essiccatore integrato per una soluzione di aria di qualità "all-in-one".
- Ideale per officine e falegnamerie.



Ultra
silenzioso



Compatto



Facile da
utilizzare



Serbatoio
integrato



Maggiore
affidabilità



FONOCOMPACT PRO 27 F2 - 27 F3 2-3 HP

Descrizione	Potenza		Pres- sione	Pompa	Giri/min. pompa	Cilindrata		Serbatoio	Rumorosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avvia- mento	Uscita
	HP	kW	bar	Tipo	Min ⁻¹	l/min	m ³ /h	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	DOL/YD	Collegamento
FONOCOMPACT PRO 27 F2SM	2	1,5	10	NS12S	1075	255	15,3	27	61	230/1/50	797x457x845	86	DOL	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F2S	2	1,5	10	NS12S	1075	255	15,3	27	61	400/3/50	797x457x845	86	DOL	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F3SM	3	2,2	10	NS12S	1350	320	19,2	27	62	230/1/50	797x457x845	87	DOL	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F3S	3	2,2	10	NS12S	1350	320	19,2	27	62	400/3/50	797x457x845	87	DOL	1/4" G



Prestazioni
elevate



Ultra
silenzioso



Stoccaggio
flessibile



Compatto



Maggiore
affidabilità

FONOCOMPACT PRO 100 F3 / FONOCOMPACT PRO 500 F5 3-5 HP

Descrizione	Potenza		Pres- sione	Pompa	Giri/min. pompa	Cilindrata		Serba- toio	Rumo- rosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avvia- mento	Uscita
	HP	kW	bar	Tipo	Min ⁻¹	l/min	m ³ /h	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	DOL/YD	Collegamento
FONOCOMPACT PRO 100 F3SM	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	100	65	230/1/50	1002x1227x580	123	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 100 F3S	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	100	65	400/3/50	1002x1227x580	123	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270s F3SM	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	270	65	230/1/50	1522x580x1242	167	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270s F3S	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	270	65	400/3/50	1522x580x1242	167	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F3SM	3	2,2	11	NS31	1050	444	26,6	270	65	230/1/50	1522x580x1242	175	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F3S	3	2,2	11	NS31	1050	444	26,6	270	65	400/3/50	1522x580x1242	175	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO F4S	4	3	11	NS31	1300	553	33,2	0	69	400/3/50	750x580x710	112	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F4S	4	3	11	NS31	1300	553	33,2	270	69	400/3/50	1522x580x1242	176	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO F5S	5,5	4	11	NS31	1400	598	35,9	0	69	400/3/50	750x580x710	113	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F5S	5,5	4	11	NS31	1400	598	35,9	270	69	400/3/50	1522x580x1242	177	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 500 F5S	5,5	4	11	NS31	1400	598	35,9	500	69	400/3/50	1937x600x1348	217	DOL	3/4" G



Prestazioni
elevate



Ultra
silenzioso



Stoccaggio
flessibile



Compatto



Aria di qualità

FONOCOMPACT PRO F6 / FONOCOMPACT PRO 500 F10 5,5-10 HP

Descrizione	Potenza		Pres- sione	Pompa	Giri/min. pompa	Cilindrata		Ser- batoio	Rumo- rosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Avia- mento	Uscita
	HP	KW				l/min	m³/h				L x P x A	KG		
FONOCOMPACT PRO F6S	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	0	65	400/3/50	1045x741x955	153	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F6XS	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	0	65	400/3/50	1045x741x955	157	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F6S	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	270	65	400/3/50	1517x741x1487	220	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F6XS	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	270	65	400/3/50	1517x741x1487	224	YD	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6S	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x741x1593	253	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6XS	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x741x1593	257	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6SE	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x767x1596	265	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6XSE	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x767x1596	269	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F8S	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	0	68	400/3/50	1045x741x955	229	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F8XS	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	0	68	400/3/50	1045x741x955	235	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8S	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x741x1593	355	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8XS	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x741x1593	361	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8SE	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x767x1596	367	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8XSE	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x767x1596	371	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F10S	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	0	66	400/3/50	1045x741x955	248	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F10XS	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	0	66	400/3/50	1045x741x955	254	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10S	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x741x1593	393	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10XS	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x741x1593	399	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10SE	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x767x1596	411	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10XSE	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x767x1596	415	YD	3/4" G

X = avviamento stella-triangolo E = essiccatore integrato